

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	253,2 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	11650 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	270 mm (a)	Waga pojemnika	270,3 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	228 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	9,5 g	IML częściowy	nie
Wysokość	263 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 2 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:


Nazwa:	P-10Bis/4 H	Nazwa:	P-10Bis/F H
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	60 g	Waga:	61,5 g
IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	264,5 mm	Wysokość z pokrywą	269 mm
Pojemność pod pokrywą	11100 ml	Pojemność pod pokrywą	11650 ml

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	15.5 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg	29.0 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		

PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm



- Opakowanie nieprzeznaczone do kontaktu z wsadami spożywczymi.
- Wiadro składa się z bazowego polipropylenu z domieszką surowców wtórnych do maksymalnego poziomu 60% zawartości.
- Wybarwienie niejednorodne możliwe smugi i wtrącenia.
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.

5 bazowych kolorów regranulatu



Paletyzacja przy dostawie: 300, 432, 600 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 7 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024

