

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	309,1 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	18500 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	326 mm (a)	Waga pojemnika	499 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	286 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	24,5 g	IML częściowy	nie
Wysokość	273 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	66,3 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-20Bis/2	Nazwa:	P-20Bis/3	Nazwa:	P-20Bis/4
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	127 g	Waga:	120 g	Waga:	125 g
IML	tak	IML	nie	IML	nie
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	274,5 mm	Wysokość z pokrywą	274,5 mm	Wysokość z pokrywą	274,5 mm
Pojemność pod pokrywą	17500 ml	Pojemność pod pokrywą	17500 ml	Pojemność pod pokrywą	17500 ml


MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	28.0 kg	28.0 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	40 kg	52 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm



- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 240, 256, 280 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 6 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024