



WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Długość górna (z kołnierzem)	286,6 mm (c)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	11700 ml	Suchy offset	nie
Szerokość górna (z kołnierzem)	198,6 mm (c)	Waga pojemnika	300 g	IML	nie
Długość dolna	249,3 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	16 g opcja	IML częściowy	nie
Szerokość dolna	161,1 mm (c)	Waga uchwytu (metal)	24 g standard	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Wysokość	265,5 mm (h)	Tolerancja wagi	+/- 5%		
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm				

POKRYWY:					
Nazwa:	P-05PR/B is/2	Nazwa:	P-05PR/B is/3		
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie		
Waga:	59 g	Waga:	57 g		
IML	tak	IML	nie		
Offset:	nie	Offset:	nie		
Wysokość z pokrywą	266,5 mm	Wysokość z pokrywą	266,5 mm		
Pojemność pod pokrywą	10600 ml	Pojemność pod pokrywą	10600 ml		

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	17.0 kg	17.0 kg
Maksymalne obciążenie jednego wiadra.	23.8 kg	29.7 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

PALETYZACJA

Roźmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3

- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 560 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 4 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024